

TÖÖSTUSLIKUD KONDITSIONEERID > Dynamic Inverter pörand/lagi mudelid

Tehniline informatsioon

KOMPLEKTI MUDEL

Elektritoide

Võimsus

Elektrivõimsus

Maksimaalne voolutugevus

Kasutegur (EER/COP)

Hooajaline kasutegur (SEER/SCOP)

Energiatõhususe klass

Külmaaine

Ventilaatori mudel

Ventilaatori õhuhulk

Ventilaatori mootori võimsus

Helirõhk (Lp)

Seadme mõõtmed

Seadme mõõtmed pakendiga

Seadme kaal

Toruühendused

Maksimaalne toru pikkus

Elektriühendus

Sobib välisosaga

Välisosa elektritoide

AFI-105HPDC3A

230/1/50

V/ph/Hz

Jahutus režiim Kütte režiim

10500 (2900-13200) 11700 (3800-14000)

W

3250 3210

W

5.61 5.54

A

3.25 3.65

6.5 3.8

A A

R410a

WZDK90-38GS-W

2200/1850/1500

m³/h

90/76/62

W

54/49/44

dB(A)

1650x235x675

mm

1725x313x755

mm

46/40

kg

3/8 - 5/8 (9.52-15.9 mm)

inch

25

mm

65

m

30

m

5 x 4.0

mm²

3 x 0.5

mm²

5 x 1.5

mm²

AOU-105HPDC3A

380/3/50

V/ph/Hz

