

TÖÖSTUSLIKUD KONDITSIONEERID > Dynamic Inverter kassett mudelid

Tehniline informatsioon

KOMPLEKTI MUDEL

		ACI-140HPDC3A		
		230/1/50		V/ph/Hz
		Jahutus režiim	Kütte režiim	
Võimsus		13800 (3500-14700)	15500 (4100-16100)	W
Elektrivõimsus		3870	3550	W
Maksimaalne voolutugevus		17.70	14.48	A
Kasutegur (EER/COP)		3.26	3.63	
Hooajaline kasutegur (SEER/SCOP)		3.22	3.61	
Energiatõhususe klass		A	A	
Külmaaine		R410a		
Ventilaatori mudel		WZDK124-38G		
Ventilaatori õhuhulk	Hi/Med/Low	2100/1800/1600		m³/h
Ventilaatori mootori võimsus	Hi/Med/Low	124/100/80		W
Helirõhk (Lp)	Hi/Med/Low	53/50/46		dB(A)
Seadme mõõtmed	LxHxD	840x287x840		mm
Paneeli mõõtmed	LxHxD	950x55x950		mm
Seadme mõõtmed pakendiga	LxHxD	900x292x900		mm
Paneeli mõõtmed pakendiga	LxHxD	1035x90x1035		mm
Seadme kaal	brutto/neto	33/29		kg
Paneeli kaal	brutto/neto	8/5		kg
Toruühendused	vedelik/gaas	3/8 - 5/8 (9.52-15.9 mm)		inch
	kondensaat	32		mm
Maksimaalne toru pikkus	horisontaalne	65		m
	vertikaalne	30		m
	siseosa&välisosa	5 x 4.0		mm²
Elektriühendus	siseosa&välisosa signaal	3 x 0.5		mm²
	toide siiseosale	5 x 1.5		mm²
Sobib välisosaga		AOU-140HPDC3A		
Välisosa elektritoide		380/3/50		V/ph/Hz

