

TÖÖSTUSLIKUD KONDITSIONEERID > Dynamic Inverter kassett mudelid

Tehniline informatsioon

KOMPLEKTI MUDEL

Elektritoide	ACI-105HPDC3A		V/ph/Hz
	Jahutus režiim	Kütte režiim	
Võimsus	10500 (2900-12300)	11700 (3800-13200)	W
Elektrivõimsus	3230	3250	W
Maksimaalne voolutugevus	5.58	5.61	A
Kasutegur (EER/COP)	3.27	3.61	
Hooajaline kasutegur (SEER/SCOP)	5.6	3.8	
Energiatõhususe klass	A+	A	
Külmaaine	R410a		
Ventilaatori mudel	WZDK124-38G		
Ventilaatori õhuhulk	Hi/Med/Low	1850/1600/1400	m³/h
Ventilaatori mootori võimsus	Hi/Med/Low	124/100/80	W
Helirõhk (Lp)	Hi/Med/Low	52/47/43	dB(A)
Seadme mõõtmed	LxHxD	840x245x840	mm
Paneeli mõõtmed	LxHxD	950x55x950	mm
Seadme mõõtmed pakendiga	LxHxD	900x265x900	mm
Paneeli mõõtmed pakendiga	LxHxD	1035x90x1035	mm
Seadme kaal	brutto/neto	30.5/26.5	kg
Paneeli kaal	brutto/neto	8/5	kg
Toruühendused	vedelik/gaas	3/8 - 5/8 (9.52-15.9 mm)	inch
	kondensaat	32	mm
Maksimaalne toru pikkus	horisontaalne	65	m
	vertikaalne	30	m
	siseosa&välisosa	5 x 4.0	mm²
Elektriühendus	siseosa&välisosa signaal	3 x 0.5	mm²
	toide siiseosale	3 x 1.0	mm²
Sobib välisosaga	AOU-105HPDC3A		
Välisosa elektritoide	380/3/50		V/ph/Hz

