

TÖÖSTUSLIKUD KONDITSIONEERID > Dynamic Inverter kassett mudelid

Tehniline informatsioon

KOMPLEKTI MUDEL

Elektritoide	ACI-53HPDC1A		V/ph/Hz
	230/1/50		
Võimsus	Jahutus režiim	Kütte režiim	W
Elektrivõimsus	5300 (1600-5900)	5300 (1600-5900)	W
Maksimaalne voolutugevus	1630	1450	A
Kasutegur (EER/COP)	7.46	6.64	
Hooajaline kasutegur (SEER/SCOP)	3.24	3.64	
Energiatõhususe klass	5.1	3.8	
Külmaaine	A	A	
Ventilaatori mudel	R410a		
Ventilaatori õhuhulk	WZDK42-38G		
Ventilaatori mootori võimsus	1250/1050/900		m³/h
Helirõhk (Lp)	42/36/29		W
Seadme mõõtmed	Hi/Med/Low	49/43/38	dB(A)
Paneeli mõõtmed	LxHxD	840x205x840	mm
Seadme mõõtmed pakendiga	LxHxD	950x55x950	mm
Paneeli mõõtmed pakendiga	LxHxD	900x225x900	mm
Seadme kaal	brutto/netto	1035x90x1035	mm
Paneeli kaal	brutto/netto	25/22	kg
Toruühendused	vedelik/gaas	8/5	kg
	kondensaat	1/4 - 1/2 (6.35-12.7 mm)	inch
Maksimaalne toru pikkus	horisontaalne	32	mm
	vertikaalne	30	m
	siseosa&välisosa	20	m
Elektriühendus	siseosa&välisosa signaal	3 x 2.5	mm²
	toide siiseosale	3 x 0.5	mm²
		3 x 1.0	mm²
Sobib välisosaga	AOU-53HPDC1A		

