

TÖÖSTUSLIKUD KONDITSIONEERID > Dynamic Inverter kassett mudelid

Tehniline informatsioon

KOMPLEKTI MUDEL

Elektritoide

Võimsus

Elektrivõimsus

Maksimaalne voolutugevus

Kasutegur (EER/COP)

Hooajaline kasutegur (SEER/SCOP)

Energiaohususe klass

Külmaaine

Ventilaatori mudel

Ventilaatori õhuhulk

Ventilaatori mootori võimsus

Helirõhk (Lp)

Seadme mõõtmed

Paneeli mõõtmed

Seadme mõõtmed pakendiga

Paneeli mõõtmed pakendiga

Seadme kaal

Paneeli kaal

Toruühendused

Maksimaalne toru pikkus

Elektriühendus

Sobib välisosaga

ACI-71HPDC1A

230/1/50

V/ph/Hz

Jahutus režiim 7000 (1600-7900) Kütte režiim 7600 (1700-8500)

2180

2100

W

9.98

9.61

A

3.23

3.63

6.5

3.8

A++

A

R410a

WZDK124-38G

1780/1560/1360

m³/h

124/106/79

W

50/46/42

dB(A)

840x245x840

mm

950x55x950

mm

900x265x900

mm

1035x90x1035

mm

brutto/netto 28/24

kg

brutto/netto 8/5

kg

vedelik/gaas kondensaat 3/8 - 5/8 (9.52-15.9 mm)

inch

32

mm

50

m

25

m

siseosa&välisosa 3 x 2.5

mm²

siseosa&välisosa signaal 3 x 0.5

mm²

toide siiseosale 3 x 1.0

mm²

AOU-71HPDC1A

