

TÖÖSTUSLIKUD KONDITSIONEERID > Dynamic Inverter pörand/lagi mudelid

Tehniline informatsioon

KOMPLEKTI MUDEL

Elektritoide

Võimsus

Elektrivõimsus

Maksimaalne voolutugevus

Kasutegur (EER/COP)

Hooajaline kasutegur (SEER/SCOP)

Energiaõhususe klass

Külmaaine

Ventilaatori mudel

Ventilaatori õhuhulk

Ventilaatori mootori võimsus

Helirõhk (Lp)

Seadme mõõtmed

Seadme mõõtmed pakendiga

Seadme kaal

Toruühendused

Maksimaalne toru pikkus

Elektriühendus

Sobib välisosaga

AFI-53HPDC1A

230/1/50

V/ph/Hz

Jahutus režiim 5300 (1600-5900) Kütte režiim 5300 (1600-5900)

1620

1410

W

7.41

6.45

A

3.26

3.74

6.2

3.8

A++

A

R410a

WZDK55-38GS-W

900/750/600

m³/h

55/66/37

W

46/43/40

dB(A)

1068x235x675

mm

1145x313x755

mm

31.5/25

kg

1/4 - 1/2 (6.35-12.7 mm)

inch

25

mm

30

m

20

m

3 x 2.5

mm²

3 x 0.5

mm²

3 x 1.0

mm²

AOU-53HPDC1A

