

## TÖÖSTUSLIKUD KONDITSIONEERID > Dynamic Inverter pörand/lagi mudelid

### Tehniline informatsioon

#### KOMPLEKTI MUDEL

Elektritoide

Võimsus

Elektrivõimsus

Maksimaalne voolutugevus

Kasutegur (EER/COP)

Hooajaline kasutegur (SEER/SCOP)

Energiatõhususe klass

Külmaaine

Ventilaatori mudel

Ventilaatori õhuhulk

Ventilaatori mootori võimsus

Helirõhk (Lp)

Seadme mõõtmed

Seadme mõõtmed pakendiga

Seadme kaal

Toruühendused

Maksimaalne toru pikkus

Elektriühendus

Sobib välisosaga

#### AFI-71HPDC1A

230/1/50

V/ph/Hz

Jahutus režiim 7000 (1600-7900) Kütte režiim 7600 (1800-8800)

2190 2050

10.02 9.38

3.21 3.72

6.6 3.8

A++ A

R410a

WZDK55-38GS-W

1400/1250/1100 m<sup>3</sup>/h

55/50/41 W

55/52/49 dB(A)

1068x235x675 mm

1145x313x755 mm

30/25 kg

3/8 - 5/8 (9.52-15.9 mm) inch

25 mm

50 m

25 m

3 x 2.5 mm<sup>2</sup>

3 x 0.5 mm<sup>2</sup>

3 x 1.0 mm<sup>2</sup>

AOU-71HPDC1A

